



ADIOS A LAS INCRUSTACIONES CON FILTERSORB® CT

PROTEGE LAS TUBERÍAS DEL SARRO

FILTERSORB® CT es la última tecnología para prevenir las incrustaciones. Contiene dos tipos de polímeros para un tratamiento integral de los iones: FILTERSORB® SP3 y FILTERSORB® SPA.

El FILTERSORB® SP3 inhibe incrustaciones catiónicas (calcio, magnesio, ...) y el FILTERSORB® SPA inhibe incrustaciones aniónicas (sulfatos, silicatos, fosfatos, ...).

Sus polímeros altamente activos cristalizan los iones responsables de las incrustaciones, sin requerir regeneración, retrolavado u cualquier otro mantenimiento.


FILTERSORB® CT es ideal para combatir las incrustaciones catiónicas y aniónicas (dureza temporal y permanente)




VENTAJAS DE FILTERSORB® CT

-  **Prevención y eliminación de sarro** sin sustancias químicas
-  **Prácticamente libre de mantenimiento**
-  **Libre de costo de operación** frecuentes
-  **Libre de uso de electricidad**, sin desperdicio de agua y completamente autónomo
-  **Conserva los minerales saludables** para beber
-  **Instalación simple** sin requerimiento de desagüe o conexiones eléctricas
-  **Remoción de las incrustaciones** ya existentes
-  **No afecte a las plantas, céspedes y beneficia al medio ambiente**

Sin Filtersorb® CT



Con Filtersorb® CT



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Apariencia

Amarillento, gránulos sólidos opacos

Composición

Gránulos de cerámica modificada

Densidad bruta

780 kg/m² - 48.7 lb/ft²

Tamaño de partículas

0.55 - 0.75 mm - 20 x 35

Contenido de humedad

10 - 25%

Vida útil

3 - 5 años*

*Puede variar de acuerdo con la calidad de agua de entrada

MODELOS DE FILTROS FILTERSORB® CT

SISTEMAS FILTERSORB® CT

Modelo	Flujo de servicio (gpm)	A Pulg.	B Pulg.	Ø Conexió Pulg.	Media (litro)
FCT2000	9	7	35	1	3
FCT3500	15	8	44	1	5
FCT5000	21	9	48	1	7
FCT6000	27	10	54	1¼	9
FCT8000	36	12	52	1¼	12
FCT10000	45	14	65	2"	15
FCT13000	60	16	65	2"	20
FCT17000	75	18	65	2"	25

* Flujos calculados en base a 25 gpg de dureza máxima. No exceder los flujos especificados y se recomienda instalar un control de flujo.



CONDICIONES DE OPERACIÓN

Dirección de flujo	Ascendente
Temp. máxima	80° C
Presión	15 PSI mín. 100 PSI máx.
Rango pH	6.5 - 9.5
Dureza máxima	1,338 ppm
Hierro, max.	0.5 ppm
Manganeso, max.	0.05 ppm
Cobre, máx.	1.3 ppm
Cloro residual, máx.	2.0 ppm
Grasas y aceites	Libre
Ácido sulfhídrico	Libre
Salinidad	35,000 ppm

CARTUCHOS FILTERSORB® CT (POU)

Modelo	Flujo de servicio (gpm)	Diámetro Pulg.	Altura Pulg.	Media (litro)
CT1025	1	2.5	10	0.25
CT2025	2	2.5	20	0.5
CT1045	3	4.5	10	0.75
CT2045	4	4.5	20	1.0



Escanea este código para leer el Manual de operación.

