



APLICACIONES

- Remediación de embalses naturales, lagos y lagunas
- Tratamiento de estanques ornamentales y cuerpos de agua artificiales
- Mantenimiento de estanques acuícolas y viveros
- Remediación de zonas eutrofizadas

VENTAJAS

- Mejora sostenible de la calidad del agua
- Liberación controlada y segura de oxígeno
- Aplicación sencilla y sin equipos complejos
- Control efectivo de algas y eutrofización
- Oxigenación directa del sedimento

GREEN-OXY®

LA FUENTE DE OXÍGENO
PARA TODOS LOS CUERPOS
DE AGUA

El exceso de nutrientes en lagos, lagunas y estanques provoca un desequilibrio ecológico que favorece la proliferación de algas y disminuye los niveles de oxígeno disuelto, afectando la calidad del agua.

GREEN-OXY® libera oxígeno activo directamente en las capas profundas y en la zona del sedimento, estimulando el desarrollo de bacterias benéficas que degradan la materia orgánica y consumen los nutrientes disponibles. Con este proceso, se reduce el crecimiento de algas y se restablece el equilibrio natural del ecosistema acuático.

Además, la aplicación de **GREEN-OXY®** promueve la sedimentación de algas y restos orgánicos, facilitando su descomposición natural en condiciones aeróbicas. La liberación controlada de oxígeno desde el fondo favorece la circulación vertical hacia la superficie, mejorando la oxigenación tanto en profundidad como en la superficie.



Mejora sostenible
de la calidad
del agua



Liberación
controlada y
segura de oxígeno



Control efectivo
de algas y
eutrofización



Aplicación sencilla
y sin equipos
complejos

PRESENTACIÓN

Peso/Bolsa	Bolsas/Caja	Bolsas/Tarima	Peso/Tarima	Dimensiones
5 kg	4	128	665 kg	115x115x145 cm

*Empaque por mayoreo disponible: barril de 60 kg.

PROPIEDADES

Estado físico	Sólido, granulado
Color	Blanco
Olor	Casi inodoro, específico del producto
Punto de ignición	> 100°C
Densidad aparente	Aprox. 750 – 860 kg/m³
pH	11.5 – 11.8 (aprox., solución de 1 %)

MÉTODO DE APLICACIÓN

Para la remediación de lagos, lagunas y otros cuerpos de agua naturales, se recomienda aplicar **GREEN-OXY®** en polvo directamente sobre la superficie del agua. La dosificación típica varía en función del volumen del cuerpo de agua y de la severidad del problema, situándose generalmente entre 5 g por 10 m³ de agua.

El producto debe esparcirse de manera uniforme sobre la superficie, preferentemente mediante un esparcidor de granulado instalado en una embarcación, con el fin de asegurar una distribución homogénea y un contacto efectivo con el agua.



Watch Water® México proporciona la información contenida en este documento de buena fe, pero no se hace responsable de su completitud o precisión. Este documento está destinado a ser una guía para el manejo apropiado y recaudatorio del material. Los individuos que reciban la información deberán ejercer su propio juicio para determinar si la información es apropiada para un propósito particular. Es responsabilidad del usuario conocer y cumplir con todas las regulaciones y leyes aplicables en relación con el producto que se utiliza.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

WATCH WATER MÉXICO

Calle 10 #225-A x 21 y 23-A,
Chuburná de Hidalgo,
C.P. 97208, Mérida, Yucatán.

+52 (999) 981 3461
info@watchwater.mx
www.watchwater.mx

WATCHER
WATCH WATER MEXICO